



رنگسازی شبرنگ در سال ۱۳۷۵ با هدف خود کفایی و سازندگی در صنعت تولید رنگ و تینر در استان البرز تاسیس گردید. رنگسازی شبرنگ با چندین سال تجربه در زمینه تولید انواع رنگ و تینر فعالیت چشمگیری را آغاز نموده. تولیدات عمده شرکت در زمینه انواع رنگ ، لاک ، تینر ، حلال های شیمیایی و اکتان افزا می باشد. رنگسازی شبرنگ با افتخار اعلام میدارد استقبال روزافزون شما صاحبان محترم صنایع ، فروشندگان محترم و مصرف کنندگان عزیز باعث ایجاد تشویق و همچنین تعهدی سنگین در راستای افزایش کیفیت محصولات بوده است . این شرکت در راستای افزایش کیفیت و بهره وری و بالا رفتن رضایت مشتریان موفق به اخذ گواهینامه های استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ (استاندارد مدیریت کیفیت) ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ (استاندارد مدیریت زیست محیطی) و CE (استاندارد کیفیت اروپا) شده است. خط مشی کیفی شرکت افزایش روز افزون رضایت مندی مشتریان و تولید متنوع تر محصولات و افزایش و ثبات کیفیت می باشد. این شرکت در زمینه تولید انواع تینر و اکتان افزا و انواع محصولات رنگ دارای مجوز صادرات بوده و بعنوان صادر کننده خوشنام معرفی شده است . کلیه پوشش های ساختمانی تولید شده در رنگسازی شبرنگ دارای نشان استاندارد ملی ایران می باشد .

محصولات فوری

پوشش های فوری مخصوص چوب

این رنگ ها بر پایه رزین های الکید و نیترو سلولز بوده و مزیت آنها سرعت بالای خشک شدن است . رنگ آمیزی با این رنگ ها راحت بوده و قابلیت پولیش خوری و دریافت لایه مجدد را بخوبی دارا می باشند . ضمناً این گروه مقاومت رطوبتی خوبی داشته و بعلت چسبندگی خوب ، روکش مناسبی روی سطوح چوبی ایجاد می نمایند .

Nitrocellulose paints for wooden surfaces

These Paints are based on alkyd resins and nitrocellulose and one of their advantage is quick drying , painting is easy with these paints and it is easy to polishing and recoating. Meanwhile, this group of paint has good humidity resistance and , due to good adhesion , creates a good coating on wooden surfaces.



بتونه فوری چوب

این محصول بر پایه رزین نیتروسولوز و در فام های مختلف از جمله سفید ، طوسی ، قرمز ، گل ماشی ، قهوه ای و مشکی تولید می گردد و جهت پر نمودن درزها و چشمه های سطوح چوبی کاربرد دارد . سریع خشک بودن و سمباده خوری مناسب از ویژگی های این محصول می باشد .

Nitrocellulose Putty for wood

Discription : This product contains nitrocellulos resin and produce in various shade such as : white , Red , Iron oxide yellow , Brown and Black and use for sealing of wooden surfaces . This product is quick dry with suitable sanding property.



نیم پلی استر سوپر براق (دو جزئی)

یکی از پوشش های پر مصرف در صنایع چوب ، رنگ ها و لاک های نیم پلی استر می باشند که جهت رنگ آمیزی سطوح چوبی مانند دکوراسیون ، مبلمان ، پارکت ، میز و صندلی و درب و پنجره و سایر تجهیزات چوبی و خانگی استفاده می شود . این رنگ ها بر پایه رزین های الکید اسید کبور می باشند که با واکنش با هاردنر سخت شده و سطحی با کیفیت براقیت فوق العاده ، سختی و چسبندگی عالی و مقاومت شیمیایی و رطوبتی قابل قبول و در نهایت استحکام و زیبایی عالی را روی سطوح چوبی ایجاد می نماید . نیم پلی استرهای سوپر براق ، با کیفیت بالاتری نسبت به نیم پلی استر های براق دارای براقیت و شفافیت بیشتر و زردگرایی کمتری می باشند .

Superior Glossy Acid Curing

Acid curing are today one of the most consumable paints that are used as a finisher of wooden decorations , furnitures , parkets , table and chairs and other wooden surfaces for home & office. these products are based on acid curing alkyd resins and are created hardness , beauty and humidity and chemical resistance on wooden surfaces .



تمام پلی استر براق ایستاده (3 جزئی)

تمام پلی استر براق شبرنگ مطابق با شرایط جوی ایران ساخته شده و جهت مصرف لایه نهایی سطوح چوبی مانند دکوراسیون ، مبلمان ، پارکت ، میز و صندلی ، درب و پنجره و سایر تجهیزات چوبی و خانگی استفاده می شود . این محصول تامین کننده استحکام ، زیبایی ، شفافیت مقاومت شیمیایی و رطوبتی سطوح چوبی می باشد .

Wax free unsaturated poliyester resin (non Polishable) (3 component)

SHABRANG unsaturated polyester resin is used as a finisher of parkets , furnitures & other wooden surfaces for home & office . this produce has very good gloss , retention & beauty , Clarity , chemical and humiedity resistance.



پوشش های فوری مخصوص اتومبیل

این رنگ ها بر پایه رزین های الکید و نیترو سلولز بوده و مزیت آنها سرعت بالای خشک شدن است . رنگ آمیزی با این رنگ ها راحت بوده و قابلیت پولیش خوری و دریافت لایه مجدد را بخوبی دارا می باشند . ضمناً این گروه مقاومت رطوبتی خوبی داشته و بعلت چسبندگی خوب ، روکش مناسبی روی سطوح چوبی ایجاد می نمایند .

Nitrocellulose Automotive Paints

These paints are based on nitrocellulose resin and have quick drying time. The optical stability and excellent uv resistance , non yellowing , good humidity resistance, excellent adhesion and texture are the advantages of these paints. these paints are used as primer coating on the various surface of automobiles and vehicles .



تینر های فوری

تینرها ترکیبی مناسب از حلال های مختلف می باشند که دارای فراریت بالایی بوده و برای رقیق کردن انواع لاک ها ، رزین ها و رنگ ها مورد استفاده قرار می گیرند . تینرهای فوری قابلیت رقیق کردن رنگ های بر پایه نیترو سلولز و الکید را داشته و همچنین برای رقیق کردن لاک ها و رنگ های نیم پلی استر استفاده می گردند . این تینر ها شفاف ، بی رنگ و بدون ناخالصی مواد معلق می باشد .

Instant Thinners (Nitrocellulose Thinners)

Thinners are a suitable mixture of different solvents that have high volatility and are used for dilute kinds of laquers , resins and paints . instant thinners have ability to dilute nitrocellulose and alkyd based paints , and are also used for dilute acid curing laquers and paints. these thinners are clear , colorless and without of suspended materials and have a pleasant odour .



پوشش پلی یورتان (مخصوص چوب)

در ترکیب رنگ ها و لاک های پلی یورتان دوجزئی مخصوص چوب ، رزین پلی یورتان بکار رفته و این محصول به دلیل براقیت و زمان خشک شدن مناسب ، سختی و چسبندگی عالی و پوشش مناسب امروزه یکی از پوشش های پر مصرف می باشد که در کنار پوشش های بر پایه نیتروسولوز روی سطوح چوبی بکار می رود .

Polyurethane Paints for wooden surfaces

In the combination of two component polyurethane paints and laquers for wooden surface has been used polyurethane resins and because of suitable texture and drying time , excellent hardness and adhesion and suitable coverage these paints are today one of the most consumable paints that along the paints of nitrocellulose is applied on wooden surfaces.



محصولات ساختمانی

پوشش پایه آب ساختمانی

این پوشش های پایه آب ، بر پایه کو پلیمر وینیل استات تولید شده است . این پوشش ها جهت استفاده در کلیه سطوح (گچی ، سیمانی ، بتونی ، آجری و چوبی) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد . خشک شدن سریع ، قلم خوری مناسب ، چسبندگی عالی ، سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب ، نداشتن بوی نامطبوع و سازگاری با محیط زیست از مزایای این پوشش های پایه آب ساختمانی می باشد .

Emulsion Paint

Emulsion Paint : These paints are produced based on vinyl acetate copolymer. This paint is used for use on all surfaces (gypsum, cement, concrete, brick, woodcut and wooden) inside the building. Fast drying, Good application with brush, excellent adhesion, easy of use, and the ability to dilute with water, not having a bad smell and compatible with environmental are the benefits of this paint .



رنگ روغنی ساختمانی آلکیدی

این محصول بر اساس آخرین فرمولاسیون موجود در صنایع رنگسازی و سازگار با آب و هوای مناطق مختلف تهیه شده است ، این پوشش رنگ دارای زمان خشک شدن ، دوام ، چسبندگی و قدرت پوشانندگی مناسبی بوده و پایداری خوبی در برابر سایش و عوامل جوی از خود نشان می دهد .

Alkyd Enamel Paint

These paints are produced with latest formulations in paints industry compatible with the weather of different regions . these paints have a good drying time , durability , suitable adhesion and coverage , good resistance against of erosion and atmospheric conditions . there fore , these paints recommended for indoor and outdoor environments and all surface suchas : iron , wood , gypseous , cement , brick.



پوشش پایه آب اکریلیک

پوشش پایه آب اکریلیک : بر پایه رزین اکریلیک امولسیون تولید شده است . این پوشش جهت استفاده در کلیه سطوح (گچی ، سیمانی ، بتونی ، آجری ، آردواز و چوبی) داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد . خشک شدن سریع ، قلم خوری مناسب ، چسبندگی عالی ، سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب ، نداشتن بوی نامطبوع و سازگاری با محیط زیست از مزایای این پوشش می باشد .

Acrylic emulsion Paint

Acrylic emulsion Paint : these paints is produced Based on acrylic resin emulsion. This paint is used for use on all surfaces (gypsum, cement, concrete, brick, woodcut and wooden) inside the building. Fast drying, proper pencil, excellent adhesion, ease of use, and the ability to dilute with water, not having a bad smell and environmental compatibility are the benefits of this paint.

